

**mr.sci. Sead Dubravić, Zoran Nišević, Ivana Krivić**

## **FTTH MREŽA SOPNICA-JELKOVEC: NOVI LIBERALNI PRISTUP U IZGRADNJI ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE MREŽE I STEČENA ISKUSTVA**

### **SAŽETAK**

*U radu autori analiziraju koncept i izgradnju širokopojasne distributivne telekomunikacijske mreže izvedene u novoizgrađenom stambenom naselju Sopnica-Jelkovec u Zagrebu. Detaljnije se iznosi tehnološki koncept ove čisto optičke FTTH mreže izvedene u suvremenoj tehnologiji mikrokabela i mikrocijevi, i koja je zamišljena kao model koji će se implementirati i na drugim naseljima unutar grada. Analiziraju se prednosti ovog koncepta kao i stvarni problemi uočeni tijekom izgradnje.*

*Poseban osvrt je dan na uskladenost izvedene FTTH komunikacijske mreže sa postojećim Zakonima i Pravilnicima o elektroničkim komunikacijskim mrežama (EKM), budući da se radi o oglednoj instalaciji. Pored tehnološkog, posebno se obrađuje i liberalni aspekt mreže Sopnica-Jelkovec, zamišljen od Investitora - Grada Zagreba, kao elektronička komunikacijska mreža koja će svim stanarima naselja omogućiti slobodan izbor operatora, a svim operatorima pristup objektima uz ravnopravne i nediskriminirajuće uvjete. U tom smislu analizira se i uloga grada kao novog tipa davatelja usluga - infrastrukturnog operatora, koji treba osigurati željene preduvjete za obje zainteresirane strane.*

### **SUMMARY**

*The article deals with the design and the installation of the broadband distribution telecommunication network realized in the new urban district Sopnica-Jelkovec in Zagreb. The technology concept of this monolithic FTTH fiber optics network realized in the microtubing-microcabling system is exposed, intended to be the pilot model for the implementation in the other new districts in the town. The advantages of this design are analyzed, as well as the problems which appeared during the installation.*

*The special attention is done to the conformity of the installed FTTH network with the international standards and existing Croatian state laws and regulations. The liberality and the free choice of the network providers for each network user/subscriber, and vice versa, was one of the most important factors in the creation of the network concept. Regarding this request, the role of the Investor - Zagreb's Government as the infrastructural operator is analyzed: city is responsible to enable equal and non-discriminatory access for every network services provider to the every user, and vice versa, and to enable every subscriber to contract with the provider he really wants.*

### **1. UVOD**

Smanjivanjem cijena optičke tehnologije došlo je do njene masovne primjene u magistralama suvremenih mreža, a od početka ovog stoljeća i u distributivnoj i razvodnoj mreži FTTB (optika do zgrade) i FTTH (optika do doma). Ovakav tehnološki pomak u smislu širokopojasnosti i velikih premostivih distanci uzrokovao je liberalizaciju tržista i profiliranje novih telekom operatora koji su u mogućnosti samostalno ili zajednički pružiti usluge koje su nekad bile podržane samo od jednog davatelja usluga, a nastale se i mnoge nove telekomunikacijske usluge. Ovaj projekt, uz omogućavanje širokopojasnih veza velikih brzina, omogućuje korisniku izbor pružatelja usluga za svaku uslugu posebno, što znači da je svim zainteresiranim operatorima osiguran pristup do korisnika, bez ograničenja, koristeći resurse infrastrukturnog operatora.

Projektirano i izvedeno tehničko rješenje EKM Sopnica-Jelkovec treba značajno doprinjeti brzom razvoju naselja kao samostalne cjeline u stambenom, prometnom, trgovačkom, poslovnom, kulturnom, obrazovnom, sportskom, rekreativnom, zabavnom i inom smislu. U obuhvatu Projekta smještene su osim stambenih građevina, koje fizičkom zastupljeniču dominiraju, sve bitne prateće građevine koje su neophodne i koje implementiraju dominantno stambenu funkciju naselja. Unutar granica obuhvata Projekta predviđene su dvoje dječje jaslice, dva dječja vrtića, osnovna škola, srednja škola, otvorena sportska igrališta, zatvorena sportska dvorana, zatvoreni bazen, višenamjenska dvorana, knjižnica, crkva, ambulanta, apoteka, veterinarska ambulanta, tržnica te niz lokalnih poslovno-trgovačko-uslužne namjene. Naselje treba moći funkcionirati kao samostalna cjelina, ali i biti efikasno povezano sa preostalim svijetom, uz dovoljno brz i kvalitetan pristup svim elektroničkim komunikacijskim uslugama modernog vremena. Sa tim ciljem, tijekom 2009. godine u novoizgrađenom zagrebačkom naselju realizirana je optička komunikacijska infrastruktura koja je zamišljena i projektirana da predstavlja suvremeni pilot-model FTTH mreže koju će grad implementirati i na drugim novoizgrađenim naseljima.

Radi ilustracije, naselje Sopnica-Jelkovec obuhvaća cca 2700 stambenih jedinica i 100-njak poslovnih prostora i ostalih javnih sadržaja (škola, vrtić, ambulanta itd.), raspoređenih u cca odvojenih 200 ulaza na potezu od par km, prema Slici 1. U smislu organizacije prostor obuhvaćen Projektom podijeljen je u četiri izdvojene megacjeline: A,B,C i D, a podijeljene su

tako da se uklope u okolini prostora, te da se postepenom transformacijom okolini prostora prilagodi novim prostornim potrebama šireg okruženja novoizgrađenog stambenog naselja. Ovim Projektom realizirana je kompletne FTTH infrastrukture za cca 3000 korisnika, uz ugrađenu zalihost svjetlovodnog kabelskog sustava i pripadajuće kanalizacijske infrastrukture.



Slika 1. Novoizgrađeno zagrebačko naselje Sopnica-Jelkovec

## 2. ZAGREBAČKI DIGITALNI GRAD I EKM NASELJA SOPNICA - JELKOVEC

U naselju Sopnica – Jelkovec kao investitor elektroničke komunikacijske mreže pojavljuje se "Zagrebački holding" d.o.o., tvrtka u 100% vlasništvu Grada Zagreba. "Zagrebački digitalni grad" je podružnica u sastavu "Zagrebačkog holdinga" d.o.o. na koju je Grad Zagreb prenio sva prava i obveze u vezi izgradnje, najma i eksploracije kabelske kanalizacije (DTK) u vlasništvu Grada Zagreba.

U kontaktu sa poslovnim partnerima podružnice "Zagrebački digitalni grad" – operatorima, došlo se do saznanja o dugotrajnim postupcima pristupa alternativnih operatora kolokacijskim prostorima dominantnog operatora, raznim otvorenim situacijama sa pristupom izdvojenoj lokalnoj petlji, interkonekcijom. Međutim, istovremeno se došlo do saznanja i o pozitivnim iskustvima i povratnim reakcijama od strane operatora korisnika u smislu efikasnog i nediskriminirajućeg korištenja sustava kabelske kanalizacije u vlasništvu Grada Zagreba.

Navedene informacije, a i želja Grada Zagreba da se proaktivno uključi u promicanje i razvoj Grada Zagreba kao digitalnog grada su utjecale na donošenje odluke o investiranju u izgradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture i elektroničke komunikacijske mreže u naselju Sopnica – Jelkovec. Odabrana je izgradnja suvremene FTTH mreže sa P2P (engl. "point-to-point") topologijom elektroničke komunikacijske mreže. Razlog odabira P2P topologije je upravo njena mogućnost tzv. "otvorenog pristupa uslugama". Centralna točka – težište naselja je elektroničko komunikacijsko čvorište naselja – kolokacija, smještena ispod tribina igrališta srednje škole. Iz komunikacijskog čvorišta naselja do svakog objekta

naselja vode izravne kabelske veze po načelu radijalne topologije. Prostorija komunikacijskog čvorišta je u potpunosti tehničko - tehnološki opremljena i prilagođena potrebama operatora korisnika prostora ( sustav električnih instalacija; sustav besprekidnog napajanja -diesel generator, DC ispravljačka jedinica, AC UPS; sustav klimatizacije; sustav tehničke zaštite -protuprovalni sustav i video nadzor; sustav zaštite od požara ).

U skladu sa navedenim, "Zagrebački holding" d.o.o., podružnica "Zagrebački digitalni grad" se kod "Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije" registrirala kao **infrastrukturni operator** koji obavlja djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga davanja u najam elektroničke komunikacijske mreže i/ili vodova, te davanja pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme. Zainteresirani operatori korisnici koji su ovlašteni pružati javnu komunikacijsku uslugu na području Republike Hrvatske će sklapati Ugovore o pristupu i zajedničkom korištenju infrastrukture sa podružnicom. Na temelju potписанog ugovora, operatori korisnici daju zahtjeve za najam dediciranog svjetlovodnog vlakna od komunikacijskog čvorišta do stana krajnjeg korisnika s kojim imaju potpisani ugovor i zahtjeve za najam komunikacijskog čvorišta za potrebe smještanja njihove aktivne opreme.

Konceptom u kojem se gradovi, odnosno trgovačka društva u njihovom vlasništvu pojavljuju kao infrastrukturni operatori i investitori izgradnje elektroničke komunikacijske mreže stvaraju se temeljene pretpostavke za kvalitetnu tržišnu utakmicu na području elektroničkih komunikacija, od čega posrednim putem benefit imaju krajnji korisnici – građani, čime trgovačka društva u vlasništvu gradova ostvaruju svoju funkciju (dobrobit, te podizanje razine kvalitete života građana). Osim poticanja tržišnog natjecanja i omogućavanja nediskriminirajućeg korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture, posredno se potiče razvoj novih operatora i inovativnih komunikacijskih tehnologija i usluga, budući da operatori ne moraju izdvajati značajna finansijska sredstva i kadrovske resurse za izgradnju mreže. Primarni cilj operatora postaje razvoj naprednije, pristupačnije i kvalitetnije usluge koju će pružiti krajnjem korisniku.

Osim neospornog doprinosa liberalizaciji tržišta elektroničkih komunikacija, neosporna je i dobrobit građana, gdje u konačnici svaki građanin ima mogućnost odabira naprednih komunikacijskih usluga koje su za njega cijenom i kvalitetom najbolje. Ovakva aktivna uloga gradova doprinosi razvoju društva znanja i ICT tehnologije u Republici Hrvatskoj.

### **3. ZAHTJEVI POSTAVLJENI NA PROJEKTNO-IZVEDBENO RJEŠENJE EKM**

Prilikom definiranja projektnog rješenja trebalo je uvažiti zahtjeve vremena i Investitora - Grada Zagreba:

- **Sa stajališta operatora i krajnjih korisnika usluga, treba primjeniti liberalni koncept elektroničke komunikacijske mreže - EKM**, koja će svim stanačima naselja omogućiti slobodan izbor operatora, a svim operatorima korisnicima pristup objektima uz ravnopravne i nediskriminirajuće uvjete. U tom smislu definirana je i uloga "Zagrebačkog digitalnog grada" kao novog tipa davatelja usluga - infrastrukturnog operatora, koji treba osigurati željene nediskriminirajuće uvjete svim zainteresiranim davateljima usluga.

- **Zbog zatečene poodmakle faze izgradnje objekata, EKM sustav je trebalo izgraditi u kratkom roku, a tehnološko rješenje odabrati da efikasno i pouzdano integrira naselje sa ciljem pristupanja svim danas raspoloživim širokopojasnim uslugama**

Odabran je sustav mikrocijevi i mikrokabela jer omogućava brzu izgradnju "point-to-point" mikrocijevnog sustava, u koji se potom efikasno i brzo upuhuju mikrokabeli željenih kapaciteta (mikrokabel se upuhuje brzinom cca 40-50m/min). Izmjena kompletног kabela do objekta može prouzročiti prekid u isporuci elektroničkih komunikacijskih usluga od max 6 sati, bez potrebe za aktivnostima van TK čvorišta i ulaza u objekte. Konačno, i cijene opreme za izvedbu mikrokabelskog sustava su drastično pala u posljednje 2-3 godine. I najbitnije, pogotovo za Grad kao infrastrukturnog operatora: cijeli sustav zauzima minimalni mogući prostor unutar postojeće DTK i unutar već izvedene podžbukne cijevne instalacije u objektima, tako da se ne očekuju obimniji građevinski zahvati, a nešto prostora ostaje i za buduća proširivanja.

- **Zbog nedostatka prostorija za smještaj TK ormara i osiguranja električnog napajanja u već izvedenim objektima, te zbog nemogućnosti kvalitetnog održavanja velike količine disperzirane aktivne opreme u objektima, rješenje EKM mora biti kolapsirano - centralizirano u jednoj jedinoj točci: TK čvorištu naselja**

Bilo kakvo bakreno rješenje xDSL tipa ili hibridna rješenja FTTx tipa otpadaju ne samo zbog ograničenog propusnog pojasa, već ne mogu dati kolapsirano topološko rješenje sa jednom jedinom točkom koncentracije. Odabранo je monolitno optičko FTTH rješenje EKM koje predviđa da iz centralnog čvorišta optički mikrokabeli dolaze direktno do stanova. Veći dio objekata bio je u poodmakloj fazi izgradnje, što onemogućava izvedbu novih trasa u objektima do svakog pojedinog stana, ali i unutar samih stambenih jedinica. Rješenje je korištenje postojećih već izvedenih podžbuknih trasa. U podžbukne cijevi uvučeni su svi potrebni optički mikrokabeli, koji su odabrani da budu što tanji, otporni na vlak i performansi ugrađenih svjetlovodnih vlakana otpornih na savijanje sukladno normi G.657.A.

- **Projekt je ogledan i treba zadovoljavati sve postojeće i očekivane zakonske regulative:**

1. ZAKON O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA od 01.07.2008. uvjetuje izgradnju mreže koja će omogućiti ravnopravne i nediskriminirajuće uvjete davanja i primanja usluga kako za operatore, tako i za korisnike

2. PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA PRISTUPA I ZAJEDNIČKOG KORIŠTENJA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE I POVEZANE OPREME od 5.12.2008. određuje način izgradnje vanjske DTK i komunikacijske infrastrukture između objekata, te detaljno definira odnos infrastrukturnog operatora i mrežnih operatora

3. PRIJEDLOG PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA ZA ELEKTRONIČKU KOMUNIKACIJSKU MREŽU POSLOVNHIH I STAMBENIH ZGRADA, na javnoj raspravi od 05.11.2009. - 07.12.2009. primjenjivat će se pri planiranju, projektiranju, rekonstrukciji, dogradnji i upotrebi i održavanju EKM-a poslovnih, stambenih i poslovno-stambenih zgrada, a definira način izvedbe EKM-a unutar objekata i ili campusa (samostalnog naselja), konačno uvodeći obavezu izgradnje generičkog (strukturalnog) kabelskog sustava u građevinama.

To je uvjetovalo određena strateška opredjeljenja i izvedbi EKM koja su primjenjena u skladu sa zakonskim propisima.

#### 4. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKO RJEŠENJE EKM

Elektronička komunikacijska mreža EKM naselja Sopnica-Jelkovec projektirana je kao FTTH centralizirana zvjezdasta topološka izvedba "point-to-point" tipa, u kojoj su svi krajnji korisnici usluga povezani dediciranim svjetlovodnim vlaknom sa centralnim čvorištem (kolokacijom). Tehnološki odabir prijenosnog medija je "dehidrirano" jednomodno svjetlovodno vlakno G.652.D. i pripadajući kabelski pribor, prilagođeno mogućoj implementaciji CWDM multipleksera, za slučaj da će multipleksiranjem valnih duljina jednom biti potrebno znatno pojačati kapacitete.


Radi procjene veličine projekta, slijedi izvedbeni parametri ove FTTH instalacije:

- iskopano je preko 8.500 metara rova u koju je uvučeno 15.000 metara primarne cijevi PVC 110
- postavljeno je 170 kabelskih zdenaca
- u primarne cijevi je uvučeno 30.000 metara sekundarne tvornički usnopljene mikrocijevi 7x10/8mm, promjera 35mm
- u sekundarne usnopljene cijevi upuhano je 130.000 metara mikrokabela kapaciteta 12,24,48 ili 72 niti, ovisno o lokaciji
- unutar objekata je položeno 130.000 metara mikrokabela kapaciteta dva G.657.A vlakna
- ukupno je realizirano cca 6.000 optičkih linkova.

Topološki, ova FTTH mreža se može podijeliti na 3 slojevite međusobno povezane fizičke razine:

1. Distributivna telekomunikacijska kanalizacija (DTK), kojom je ostvaren fizički put za povlačenje optičkih kabela i ili mikrocijevi distributivne TK mreže između objekata i do ulaza u objekte (fizička magistrala)
2. Distributivna TK mreža, koja omogućava kabelsko/mikrocjevno povezivanje TK čvorišta Sopnica-Jelkovec sa korisnicima unutar DTK izvan objekata i unutar rebrastih cijevi u objektima
3. Centralnog TK čvorišta Sopnica-Jelkovec u koje su smješteni centralnog optički razdjelnik (ODF) i aktivna telekomunikacijska oprema zainteresiranih operatora korisnika (kolokacija)

**Distributivna telekomunikacijska kanalizacija (DTK)** jeste magistrala naselja kojom je ostvaren fizički put od centralnog čvorišta uključivo ulazi u objekte do izvodnih ormarića ITO smještenih u prizemlju objekata. Pažljivim projektiranjem i centraliziranim topološkom izvedbom prilagođenom mikrocjevnom svjetlovodnom kabelskom sustavu, smanjen je ukupni kapacitet DTK, a time i cijena DTK, za cca 30% u odnosu na konvencionalne (hibridne) sustave. Topološka izvedba DTK prikazana je na Slici 2.



Slika 2. Topološka izvedba DTK Sopnica-Jelkovec EKM

DTK magistrala naselja Sopnica-Jelkovec izvedena je tehnološki kao podzemna instalacija od cca 15.000 met cijevi PVC 110mm zakopane u preko 8.500 metara rova, a postavljeno je i 170 kabelskih zdenaca. Time je postignuta "debela magistrala" koja je zadovoljila trenutne potrebe operatora i pretplatnika u naselju, ali i potrebe eventualnih proširivanja kapaciteta u budućnosti. Na nju su priključeni uvodi u svaki pojedini ulaz objekta putem PEHD 50mm cijevi i to od najbližeg zdenca do svakog pojedinog ulaza u objekt. Uvodna PEHD cijev završava u izvodnom ormariću ITO smještenom u prizemlju objekta.

**Distributivnu TK mrežu** čini 30.000 metara sekundarne tvornički usnopljene mikrocijevi 7x10/8mm, vanjskog promjera 35mm koja je uvučena u postojeći DTK izveden PVC 110 cijevima, a od krajnjeg zdenca do ulaza u objekte unutar PEHD 50 cijevi. U zdencima kod svakog pojedinog ulaza, pomoću mikrokabelske spojnica izdvojena je po jedna mikrocijev 8/10 u koju je uvučen mikrokabel željenog kapaciteta. Kabelsku infrastrukturu distributivne mreže čine izravne veze iz TK čvorista do ulaza u objekte, te usponske veze od ulaza u objekte do priključnice u korisničkom prostoru (stanu/poslovnom prostoru).

U primarnu DTK uvučene su tvornički usnopljene sekundarne mikrocijevi (maksimalno četiri) konstruirane od sedam tercijarnih mikrocijevi 8/10mm. U svaki stubišni ulaz objekta je uvedena minimalno jedna mikrocijev 8/10mm, koja je ravnim spojnicama izvedena kao kontinuirana mikrocijev do centralne lokacije: TK čvorista Sopnica-Jelkovec. U tako položene mikrocijevi upuhani su svjetlovodni mikrokabeli kapaciteta 12, 24, 48 ili 72 niti karakteristika G.652D i maksimalnog promjera 6mm, ovisno o topološkom rješenju te lokacije. Maksimalna duljina trase od TK čvorista do najudaljenijeg objekta iznosi cca 1.300 metara. Mikrokabeli su metodom upuhivanja u mikrocijevi dovedeni do izvodnih ormarića ITO u ulazima objekata. Na Slici 3. prikazani su elementi odabranog mikrocijevnog sustava.

Za uspostavljenje komunikacije između korisnika i centralnog TK čvorista Sopnica-Jelkovec korišteni su mikrokabeli debljine 2.5mm, u kojima su dva vlakna specijalne otpornosti na savijanja po normi G.657.A. Ona su u izvodnim ormarićima ITO fiksno prospojena fuzijskim varenjem na dolazna svjetlovodna vlakna. U svaki izvodni ormarić ITO je iz centralnog TK čvorista dovedeno više svjetlovodnih niti od broja potencijalnih korisnika, čime je osigurana dostatna zalihnost koja služi kao rezerva za buduće potrebe. Projektom je predviđeno da se do korisnika prospoji samo jedno vlakno, no naknadno je donesena odluka o terminiranju i drugog vlakna, dok se u ormariću ITO višak niti ostavlja za buduće potrebe. Na takav način je ostvarena određena zalihost svjetlovodnih niti za buduće potrebe unutar objekata.



Slika 3. Građevni elementi mikrocijevnog sustava


Do stanova su uvlačeni svjetlovodni kabeli kapaciteta 2 vlakna po stanu. Kabeli su polagani bez prekida od izvodnog TK ormarića do pozicije TK priključnice u svakom stanu. Kako je za svaki stan bio potreban po jedan svjetlovodni kabel sa dvije niti, a kapaciteti usponskih trasa su ograničeni ugrađenim podžbuknim cijevima promjera 32mm i/ili 20mm, vanjski promjer korištenog svjetlovodnog kabela morao je biti unutar 2.5mm, a zbog "izlomljenošću" podžbukne trase i malih radijusa savijanja položenih podžbuknih cijevi, svjetlovodna vlakna morala su, osim prijenosnih karakteristika sukladnih normi G.652.D, imati i povećanu otpornost na savijanje sukladno normi G.657A.

Na poziciji TK priključnice, u svakom stanu je montirana nadžbukna svjetlovodna priključnica opremljena sa dva SC konektora (1xSC Duplex), gdje su dolazna svjetlovodna vlakna završila fuzijskim spajanjem na SC spojni kabel

terminiran na priključnici. U stanovima je birana pozicija svjetlovodne priključnice u blizini električne utičnice, radi napajanja terminalne opreme.

Postojeći telefonski izvodni ormarići ITO su bili premalih dimenzija da bi se u njih smjestili svi potrebni elementi potrebnii za spajanje predviđenog broja svjetlovodnih niti fuzijskim spajanjem. Zbog toga su zamjenjeni odgovarajućim podžbuknim ormarićima adekvatnih dimenzija 600(v)x600(š)x70(d)mm. Ormarići su opremljeni sa dostatnim brojem kazeta za zaštitu optičkih varova, sustavom za vođenje i sortiranje rezervnih optičkih niti, a poštivaju i elemente za pravilno vođenje kabela, kao što su minimalni dozvoljeni polumjer savijanja, jednostavan i siguran pristup do svih kabela bez narušavanja prijenosnih karakteristika instaliranih kabela. Novi izvodni ormarići ITO ugrađeni su dodatnim dubljenjem otvora u zidu na poziciji postojećih paričnih ormarića.

U poslovnim objektima, javnim sadržajima i ostalim objektima koji nisu primarno namjenjeni stambenoj uporabi, postavljeni su nadžbukni priključni TK ormarići opremljeni SC priključcima, na koje se dovedeni mikrokabeli kapaciteta 12 vlakana i terminirani varenjem SC spojnih kabela (pigtails) na SC konektore ugrađenog minipanela, tako da je moguće istovremeno povezati do 12 direktnih FTTB korisnika.



Slika 4. Tlocrt kolokacije s rasporedom pojedinih elemenata

**TK centralno čvorište (kolokacija)** ukupne površine 35 m<sup>2</sup> nalazi se približno u sredini naselja, u prostoru ispod tribina igrališta Srednje škole Sopnica-Jelkovec. U prostoriju ulazi 11 trasa PVC 110mm cijevi iz poda koje su dio magistralne DTK mreže, ali i dodatne cijevi za dovod električnih kabela iz transformatorske stanice i diesel-generatora. Opremanja kolokacije i razmještanje opreme napravljeno je u skladu s veličinom i namjenom prostora, te uobičajenom praksom i smjernicama za izgradnju podatkovnih centara, prema Slici 4.

Postavljeno je ukupno 8 kabinet (ormara) za smještaj komunikacijske opreme operatora korisnika. Od toga je šest tlocrte površine 800x800 mm, a dva 800x1000 mm. Visina pojedinog ormara je 46HE, što sa kućištem približno iznosi 210 cm. Ormari su postavljeni tako da sa stražnjim stranama zatvaraju „topli prolaz“, dok je sa prednje strane „hladni prolaz“ s obzirom na smjer cirkulacije hladnog i toplog zraka. Postavljene su tri stropne klimatizacijske inverterske jedinice. Izведен je podignuti pod visine 20 cm, od toga je 5 cm debљina ploča a 15 cm slobodan prostor.

Ispod podignutog poda postavljene su police od pocijančanog lima za polaganje energetskih i telekomunikacijskih kabela. Uz desni zid gledano od ulaza postavljena je elektroenergetska oprema (AC UPS, DC jedinica, glavna razvodna ploča i razvodni ormari s osiguračima). Uz lijevi zid postavljen je centralni optički razdjelnik (ODF) distributivne mreže naselja.

ODF je odvojen od ostatka prostorije rešetkastom ogradom s vratima, radi autorizacije ekskluzivnog pristupanja infrastrukturnog operatora kod priključivanja ugovornog mrežnog operatora-davatelja usluga.

Na centralnoj lokaciji montira se i aktivna mrežna oprema koja omogućava koncentraciju korisničkih veza i re-distribuciju dolaznog i odlaznog prometa od krajnjih korisnika usluge do odabranog operatora. Zainteresirani operatori sami instaliraju svoju aktivnu opremu i spojnu infrastrukturu (dolazni kabel i pribor), kako bi realizirali veze prema svojim centralama višeg stupnja. Za opremu operatora korisnika je predviđeno 8 komunikacijskih ormara ukupnog kapaciteta 368HE.

Tehnička zaštita kolokacije izvedena je protuprovalnim alarmom (sa infracrvenim i mikrovalnim detektorima) uz aktivaciju/deaktivaciju utipkavanjem PIN-a, te nadzor video-kamerama. Predviđena je i mogućnost naknadne ugradnje sustava za kontrolu ulaza beskontaktnim karticama. Protupožarna zaštita je riješena sustavom za vatrodojavu i automatsko gašenje plinom. TK čvorište je iz razloga raspoloživosti i pouzdanosti podržano klimatizacijom 3x10kW i diesel-agregatom 25kVA, te UPS-om 220V AC 2x15kVA(30min) i UPS-om -48 V DC 7.5 kVA (30 min).

**Centralni optički razdjelnik (ODF)** čine četiri međusobno povezana 19" optička razdjelnika u kojima su sukladno shemi razbrajanja po megacjelinama terminirana sva dolazna svjetlovodna vlakna svih potencijalnih FTTH korisnika u naselju. Sva vlakna su terminirana SC konektorima i izvedena na predne maske pripadajućih optičkih panela ODF-a, ukupnog kapaciteta 6.000 svjetlovodnih vlakana/dionica. Razdjelnik sa pripadajućim optopanelima kapaciteta 48xSC i prospojnim kasetama omogućava prespajanje ili prospajanje velikog broja vlakana na malom i ograničenom prostoru. Aktivna oprema operatora korisnika prospaja se pomoću odgovarajućeg broja prespojnih SC-SC kabela na ODF, sukladno broju ugovorenih pretplatnika. Ovo prespajanje obavlja isključivo djelatnici Investitora - Grada u svojstvu infrastrukturnog operatora, na bazi ugovora Grad - operater korisnik. Izvedba ODF prikazana je Slikom 5.

Nakon završenih spajanja svjetlovodnih vlakana i na priključnicama u stanovima i prospajanja u izvodnim ormarićima ITO, predviđena su mjerena komunikacijskih parametara svjetlovodnih dionica. Mjere su kompletne dionice od priključnice u stanu do SC priključka na centralnom optičkom razdjelniku TK čvorišta Sopnica-Jelkovec. Mjerenje gušenja izvedeno je mjeračem gušenja svake pojedine dionice na valnim duljinama 1310nm i 1550nm, te dokumentirano i pohranjeno radi informacije terenskim tehničarima o kvaliteti linije kod spajanja pretplatnika. Optičkim reflektometrom (OTDR) je dodatno izmjerena po jedna nit iz svake tube mikrokabela terminiranog u centralnom optičkom razdjelniku TK čvorišta Sopnica-Jelkovec, radi procjene izvedene duljine, geometrije i kvalitete trasa za svaku pojedinu tubu.



Slika 5. Izvedba centralnog optičkog razdjelnika (ODF)

## **5. OSVRT NA PRIJEDLOG "PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA ZA ELEKTRONIČKU KOMUNIKACIJSKU MREŽU POSLOVNIH I STAMBENIH ZGRADA itd....." u dalnjem tekstu "PRAVILNIK O EKM"**

Ovaj prijedlog Pravilnika je od 07.11.2009. na javnoj raspravi, a njegovim prihvaćanjem trebalo bi se konačno uvesti reda u širokopojasnom kabliranju zgrada i campusa/naselja, kao praktična uputa za primjenu Zakona o električkim komunikacijama - ZEK, objavljen u NN 73/2008, te izbaciti iz uporabe zastarjela niskofrekventna parična kabliranja telefonskih, računalnih i drugih komunikacija unutar građevina.

"Pravilnik o EKM" velikim se dijelom oslanja na brojne europske (EN, ETSI) i međunarodne norme (ISO, IEC, ITU), ali sa krajnjim strateškim ciljem na razini RH - propisati obveznu izgradnju širokopojasne i konvergentne EKM koja će omogućiti slijedeće aplikacije:

- a/ **ICT-usluge:** informacijsko-komunikacijske usluge (npr. prijenos podataka, digitaliziranog govora putem xDSL, Fast/Gigabit Ethernet, ISDN itd...) - tipično za današnje telekom operatore
- b/ **BCT-usluge:** tipične "broadcast" usluge (npr. DVB-x radijski i TV programi itd....) - tipično za današnje kabelske operatore
- c/ **CCCB - usluge:** specijalizirane kućne usluge namjenjene upravljanju zgradom (npr. upravljanje energijom, interfoni, sigurnosni sustavi-autorizacije, video nadzor itd...) - tipično za građevinske i sigurnosne tvrtke

U Tabeli 1. Pravilnika prikazane su normirane izvedbe EKM unutar građevine/campusa za ICT/BCT/CCCB aplikacije.

| Osnovne referentne norme*                           | Faze EKM-a zgrade |                            |              |             |                                   |
|---|-------------------|----------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|
|   | Projektiranje     | Planiranje i specifikacija | Instaliranje | Ispitivanje | Uporaba, upravljanje i održavanje |
| EN 50173-1<br>(ISO/IEC 11801)                       | ●                 |                            |              |             |                                   |
| EN 50173-2<br>(ISO/IEC 11801)                       | ●                 |                            |              |             |                                   |
| EN 50173-4<br>(ISO/IEC 15018)                       | ●                 |                            |              |             |                                   |
| CLC/TR 50173-99-1<br>(ISO/IEC/TR 24750)             | ●                 |                            |              | ●           |                                   |
| ISO/IEC/TR 29106                                    | ▼                 |                            |              |             |                                   |
| ISO/IEC/TR 24704                                    | ▼                 |                            |              |             |                                   |
| EN 50174-1<br>(ISO/IEC 14763-1,<br>ISO/IEC 14763-2) | ▼                 | ▼                          | ▼            | ▼           | ▼                                 |
| EN 50174-2<br>(ISO/IEC 14763-2)                     |                   | ▼                          | ▼            |             |                                   |
| EN 50174-3<br>(ISO/IEC 14763-2)                     |                   | ▼                          | ▼            |             |                                   |
| EN 50310  | ▼                 | ▼                          | ▼            |             |                                   |
| EN 50346  |                   |                            |              | ●           |                                   |
| EN 61935-1<br>(IEC 61935-1)                         |                   |                            |              | ●           |                                   |
| ISO/IEC 14763-3                                     |                   |                            |              | ●           |                                   |
| EN 60728-1<br>(IEC 60728-1)                         | ○                 |                            |              | ○           |                                   |
| EN 60728-1-1<br>(IEC 60728-1-1)                     | ○                 |                            |              | ○           |                                   |
| EN 60728-1-2<br>(IEC 60728-1-2)                     | ○                 |                            |              | ○           |                                   |

Tabela 1. Međunarodne norme primjenjive u kabliranju EKM unutar objekta/naselja

Prilikom implementacije navedenih usluga, Pravilnik razlikuje vrste zgrada: poslovne (PZ), stambene (SZ) i poslovno-stambene (PSZ), a u igri su i neki drugi kriteriji (vlasnički odnosi, položaj objekta itd...). Bitan element "Pravilnika o EKM" jeste da Investitor/Izvođač mora prilikom izradnje građevine projektirati i izgraditi **besplatno**:

- Generički kabelski sustav unutar objekta min Cat5 (tkzv. EK-kabriranje)
- Prostorije za smještaj TK opreme i sustav za fizičko vođenje kabela (tkzv. EK-infrastruktura)
- Kompletna BCT mreža - samo za stambene objekte (zajednički antenski sustav plus razvođenje)
- Kabriranje za CCCB aplikacije je izborne

Operator i Korisnik dužni su **o svom trošku**:

- Operator treba isporučiti, prespojiti i podesiti svoju aktivnu mrežnu opremu u centralnom čvorишtu
- Korisnik treba dobiti i instalirati terminalnu opremu (ili platiti tu uslugu stručnjaku)

Pravilnikom se, dakle, **konačno** nastoji uvesti obvezu izgradnje generičkog (strukturnalnog) kabelskog sustava unutar objekta po normi EN 50173 -ISO 11801, a definitivno izbaciti zastarjelo "copy-paste" projektiranje klasičnih telefonskih instalacija kao "usputno i nebitno" unutar investicijski atraktivnijih jakostirajućih projekata.

Također, konačno je strogo definirana topološka izvedba, kako slijedi:

- relevantne zgrade kampusa se povezuju minimalno u topologiji sabirnice (magistrala) s ograncima i/ili u topologiji stabla;
- u slučaju potrebe elementarne električke komunikacijske višestrukosti preporučuje se minimalno ključne zgrade povezati i u prstenastoj topologiji.

U Tabeli 2. dane su upute za odabir kategorije bakrenog generičkog kabelskog sustava, a u Tabeli 3. za odabir kategorije/razreda optičkog generičkog kabelskog sustava za željenu ICT/BCT/CCCB aplikaciju

| Aplikacija |                | Primjenjivi minimalni razred kanala | Prijenosne značajke specificirane do | Ostvarivo uporabom komponenata kategorije * | Primjena u zgradama<br>(P = poslovne;<br>S = stambene;<br>[...] = izborne) |
|------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| vrsta      | razred         |                                     |                                      |   |  |
| ICT        | A              | <b>A</b>                            | 0,1 MHz                              | Cat 5÷Cat 7 <sub>A</sub>                    | P, S   |
|            | B              | <b>B</b>                            | 1 MHz                                |   |  |
|            | C              | <b>C</b>                            | 16 MHz                               |   |  |
|            | D              | <b>D</b>                            | 100 MHz                              |   |  |
|            | E              | <b>E</b>                            | 250 MHz                              | Cat 6÷Cat 7 <sub>A</sub>                    |  |
|            | E <sub>A</sub> | <b>E<sub>A</sub></b>                | 500 MHz                              | Cat 6 <sub>A</sub> ÷Cat 7 <sub>A</sub>      |  |
|            | F              | <b>F</b>                            | 600 MHz                              | Cat 7÷Cat 7 <sub>A</sub>                    |  |
|            | F <sub>A</sub> | <b>F<sub>A</sub></b>                | 1 GHz                                | Cat 7 <sub>A</sub>                          |  |
| BCT        | BCT-B          | <b>BCT-B</b>                        | 1 GHz                                | Cat BCT-B                                   | S, [P]   |
|            | BCT-C          | <b>BCT-C</b>                        | 3 GHz                                | Cat BCT-C                                   |  |
| CCCB       | CCCB           | <b>CCCB</b>                         | 0,1 MHz                              | Cat CCCB                                    | [S]  |

Tabela 2. Odabir kategorije bakrenog generičkog kabelskog sustava prema željenoj ICT/BCT/CCCB aplikaciji

| Podrška aplikacija najmanje do duljine kanala od | Primjenjivi razred kanala | Primjenjive kategorije svjetlovoda |                   |
|--|---------------------------|------------------------------------|-------------------|
|  |                           | poslovne primjene                  | stambene primjene |
| 25m  | <b>OF-25</b>              | -                                  | OP1÷OP2           |
| 50m  | <b>OF-50</b>              | -                                  |                   |
| 100m   | <b>OF-100</b>             | OM1÷OM4                            | OP2               |
| 300m   | <b>OF-300</b>             | OM1÷OM4, OS1÷OS2                   |                   |
| 500m   | <b>OF-500</b>             |                                    |                   |
| 2000m  | <b>OF-2000</b>            |                                    |                   |
| 5000m  | <b>OF-5000</b>            | OS2                                |                   |
| 10000m   | <b>OF-10000</b>           |                                    |                   |

Tabela 3. Odabir kategorije optičkog generičkog kabelskog sustava za željeni domet ICT/BCT/CCCB aplikacije

**Tehnički pregled EKM-a zgrada** bit će obvezan i obavljat će se sukladno važećim propisima o tehničkom pregledu građevina. Izvješća o provedenim ispitivanjima-mjerenjima služit će pri tehničkom pregledu kao dokaz kvalitete EKM-a zgrade i pratećih instalacija. Komplet tehničke dokumentacije izvedenog EKM-a bit će preduvjet za preuzimanje izvedenog EKM-a od strane investitora, a time i same građevine, dakle uvjet za dobivanje konačne uporabne dozvolu građevine.

## 6. ZAKLJUČAK

Smanjivanjem cijena optičke tehnologije došlo do njene masovne primjene u magistralama suvremenih mreža, a od početka ovog stoljeća i u distributivnoj i razvodnoj mreži FTTB (optika do zgrade) i FTTH (optika do doma). Ovakav tehnološki pomak u smislu širokopojasnosti i velikih premostivih distanci uzrokovao je liberalizaciju tržišta i profiliranje novih telekom operatora koji su u mogućnosti samostalno ili zajednički pružiti usluge koje su nekad bile podržane samo od jednog davatelja usluga, a nastale se u mnoge nove telekomunikacijske usluge.

Europska unija i međunarodna zajednica su nizom ISO/IEC/EN/ETSI i drugih normi pripremili put za tehničku implementaciju suvremenih elektroničkih komunikacijskih mreža - EKM. U Republici Hrvatskoj doneseni su ili su pred prihvaćanjem zakoni i pravilnici koji bi konačno trebali uvesti reda u projektiranje i izgradnju širokopojasnih sustava. Ukoliko budu prihvaćeni, konačno će prestati zastarjela praksa telefonskog paričnog kabliranja koja je još uvijek dominantna, poglavito u izgradnji stambenih objekata. Pravilnom izgradnjom i korištenjem DTK, te implementacijom generičkog (strukturalnog) kabelskog sustava unutar objekta kao preduvjeta za dobivanje uporabne dozvole građevine, omoguć će se kvalitetan i efikasan pristup širokopojasnim uslugama suvremenih operatora.

Sa tim ciljem, tijekom 2009. godine u novoizgrađenom zagrebačkom naselju projektirana je i izgrađena je optička komunikacijska infrastruktura koja je zamišljena i projektirana da predstavlja suvremeni pilot-model FTTH mreže koju će Grad implementirati i na drugim novoizgrađenim naseljima 21.stoljeća. Sa stajališta operatora i krajnjih korisnika usluga, primjenjen je liberalni koncept elektroničke komunikacijske mreže - EKM koja će svim stanarima naselja omogućiti slobodan izbor operatora, a svim operatorima korisnicima pristup objektima uz ravnopravne i nediskriminirajuće uvjete. U tom smislu definirana je i uloga "Zagrebačkog digitalnog grada" kao novog tipa davatelja usluga - infrastrukturnog operatora, koji to treba osigurati.

Koliko se u tome uspjelo, pokazat će stvarna ekspolatacija FTTH mreže Sopnica-Jelkovec u nastupajućem razdoblju, te postignuti stupanj zadovoljstva davatelja usluga (operatora), krajnjih korisnika usluga (pretplatnika) i Grada u smislu povrata uložene investicije.

### Literatura:

- /1/ Sead Dubravić, "Ubrzanje GPON širokopojasnih mreža primjenom CWDM sprežnika" KOM'2007: Zbornik radova sa Savjetovanja, 2007
- /2/ Sead Dubravić "Tehnološke izvedbe FTTx kabelskih sustava", KOM'2006: Zbornik radova sa Savjetovanja, 2006
- /3/ Sead Dubravić "Primjena optičkih kabela u lokalnim računalnim mrežama po standardima ISO", KOM'95: Zbornik radova sa Savjetovanja, 1995
- /4/ Sead Dubravić "Projektiranje i izgradnja monolitnih optičkih kabelskih sustava" , KOM'97: Zbornik radova sa Savjetovanja, 1997
- /5/ Marijan Gržan, Ivana Krivić, Petar Čovo, Zagrebački holding, Podružnica Zagrebački digitalni grad "Sopnica – Jelkovec, "optikom od kuće" pilot projektu u Hrvatskoj", KOM 2008: Zbornik radova sa Savjetovanja, 2008
- /6/ Zagrebački Holding-Podružnica Zagrebački digitalni grad "Poziv za Nadmetanje: Izvedba distributivne tk infrastrukture stambenog naselja Sopnica-Jelkovec sustavom mikrokabliranja optičkim kabelima..." , 2008
- /7/ Paul Whittlesey "Fiber to the Curb and Beyond", WaveOptics, 2002
- /8/ Miljenko Dimitrijević "Nacrt Pravilnika o tehničkim, uporabnim i drugim uvjetima za kabelsku kanalizaciju za EKM poslovnih i stambenih zgrada ....", 2009

### Podaci o autorima:

**mr. sci. Sead Dubravić (ugovorni nadzorni inženjer za FTTH Sopnica-Jelkovec)**  
**Zoran Nišević**

NETIKS d.o.o. za telekomunikacije i informatiku , E-mail: [podrska@netiks.hr](mailto:podrska@netiks.hr) , [www.netiks.hr](http://www.netiks.hr),  
Sarajevska cesta 60, 10.000 ZAGREB, tel (01)6652940, 6652920, fax (01)6652902

**Ivana Krivić, dipl.ing.el. (Voditeljica podružnice)**

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Podružnica Zagrebački digitalni grad, E-mail: [ivana.krivic@zgh.hr](mailto:ivana.krivic@zgh.hr)  
Slavonska avenija 52, 10.123 ZAGREB tel (01)6420 275 fax (01)6420 271